

90 mm

Pytes

Battery Model	V5°α Plus
Battery Cell Type	Rechargeable Li-ion Battery
Operating Voltage Range	47.5Vd.c.~57.6Vd.c.
Nominal Voltage	51.2Vd.c.
Rated Energy	5.12kWh
Rated Capacity	100Ah
Rated Charge/Discharge Current	50A
Recommended Charge/Discharge Current	75A
Recommended Charge/Discharge Power	3840W
Protective Class	Class I
Ingress Protection Code	IP20
Short-circuit Current	2000A@80ms

CAUTION!

IFpP51/161/120[(8S)2S]E/-10+50/95

- ◆ Do not dispose of batteries in a fire. The batteries may explode.
- ◆ Do not open or mutilate batteries. Released electrolyte is harmful to the skin and eyes. It may be toxic.
- ◆ A Battery can present a risk of electric shock and burns by high short-circuit current.
- ◆ Failed batteries can reach temperatures that exceed the burn thresholds for touchable surface.

S/N: 

Modèle de Batterie	V5°α Plus
Type de Cellule de La Batterie	Batterie Li-ion Rechargeable
Plage de Tension de Fonctionnement	47.5Vd.c.~57.6Vd.c.
Tension Nominale	51.2Vd.c.
Énergie Nominale	5.12kWh
Capacité Nominale	100Ah
Courant Nominal de Charge/Décharge	50A
Courant de Charge/Décharge Recommandé	75A
Puissance de Charge/Décharge Recommandée	3840W
Classe de Protection	Class I
L'indice de Protection D'enveloppe	IP20
Courant de court-circuit	2000A@80ms

ATTENTION!

IFpP51/161/120[(8S)2S]E/-10+50/95

- ◆ Ne jetez PAS les batteries au feu. Les batteries peuvent exploser.
- ◆ N'ouvrez PAS et n'endommagez PAS les batteries. L'électrolyte libéré est nocif pour la peau et les yeux. Il peut être toxique.
- ◆ Une batterie peut présenter un risque de choc électrique et de brûlures par un courant de court-circuit élevé
- ◆ Les batteries défectueuses peuvent atteindre des températures qui dépassent le seuil de brûlure pour la surface tactile

MADE IN CHINA(Fabriqu   en Chine)
Shanghai PYTES Energy Co., Ltd.

No. 3492 Jinqian Road, Fengxian District, Shanghai China
(N   3492, Route Jin Qian, District de Fengxian, Shanghai, Chine)

170 mm