

90 mm

Pytes

Battery Model	E-BOX 48100R
Batteries Type	Li-ion Battery
Operating Voltage Range	47.5V~57.6V
Nominal Voltage	51.2V
Rated Energy	5.12kWh
Rated Capacity	100Ah
Rated Charge/Discharge Current	50A
Maximum Charge / Discharge Current	50A
Maximum Charge / Discharge Power	2560W
Operating Temperature	0°C~35°C
Protective Class	Class I
Ingress Protection	IP20

CAUTION!

IFpP29/176/208/[(8S)2S]E/-10+60/80

- ◆ Do not dispose of batteries in a fire. The batteries may explode.
- ◆ Do not open or mutilate batteries. Released electrolyte is harmful to the skin and eyes. It may be toxic.
- ◆ A Battery can present a risk of electric shock and burns by high short-circuit current.
- ◆ Failed batteries can reach temperatures that exceed the burn thresholds for touchable surface.

THIS (Battery) EQUIPMENT MEETS THE CELL LEVEL PERFORMANCE CRITERIA OF UL 9540A.
Under SGS TEST REPORT number CQES240300014301
Suitable For Use in Residential Dwelling Units Where Permitted

S/N: []

Date: []



Modèle de Batterie	E-BOX 48100R
Type de Batteries	Li-ion Battery
Gamme de Voltage de Fonctionnement	47.5V~57.6V
Voltage Nominal	51.2V
Énergie Nominale	5.12kWh
Capacité Nominale	100Ah
Courant Nominal de Charge/Décharge	50A
Courant Maximal de Charge/Décharge	50A
Puissance maximale de Charge/Décharge	2560W
Température de Fonctionnement	0°C~35°C
Classe de Protection	Class I
Protection Contre les Infiltrations	IP20

ATTENTION!

IFpP29/176/208/[(8S)2S]E/-10+60/80

- ◆ Ne jetez PAS les batteries au feu. Les batteries peuvent exploser.
- ◆ N'ouvrez PAS et n'endommagez PAS les batteries. L'électrolyte libéré est nocif pour la peau et les yeux. Il peut être toxique.
- ◆ Une batterie peut présenter un risque de choc électrique et de brûlures par un courant de court-circuit élevé
- ◆ Les batteries défectueuses peuvent atteindre des températures qui dépassent le seuil de brûlure pour la surface tactile

Cet équipement (batterie) répond aux critères de performance au niveau cellulaire de la norme UL 9540A.
Sous le numéro de rapport de test de SGS CQES240300014301
Convient pour une utilisation dans les unités d'habitation résidentielles là où cela est autorisé



MADE IN CHINA(Fabriqu   en Chine)
Shanghai PYTES Energy Co., Ltd.

170 mm